

Antiparras de Seguridad Fahrenheit Ficha Técnica



Descripción

Las Antiparras de Seguridad **FAHRENHEIT** de 3M, han sido específicamente desarrolladas para ser utilizadas contra alto impacto, salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. De amplia visibilidad y excelente visión periférica.

Las antiparras **FAHRENHEIT** incorporan las mejores características para la visión, confort y recubrimiento anti-empañante y anti-rayaduras.

Características

Poseen una amplia lista de características en protección, ajuste y comodidad, tales como:

- Antiparras 3M Modelo Fahrenheit disponible en colores Claro y Gris
- Amplio campo visual
- Visor de policarbonato de alta resistencia
- Ventilación Indirecta
- Sello de PVC flexible
- Banda elástica de seguridad tejida ajustable (25mm ancho)
- Bolsa de microfibra para almacenamiento y limpieza
- Armazón de nylon durable.
- **Recubrimiento súper resistente**, el cual proporciona protección: anti-empañamiento y anti-rayaduras.
- Filtran los rayos UV en un 99,9%.
- Se pueden utilizar sobre lentes ópticos en la mayoría de los casos.

Aplicaciones

Las Antiparras de Seguridad **FAHRENHEIT** de 3M, han sido **especialmente diseñados para protección contra alto impacto, salpicaduras de líquidos y lugares con presencia de polvo o partículas finas y alta humedad** y pueden ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones, tales como:

- Construcción
- Forestal
- Fabricación en general.
- Agricultura
- Industria y talleres de automóviles.
- Laboratorios
- Trabajos con madera.
- Pintura y decoración.

* En general en cualquier tarea donde exista riesgo ocular por proyección de partículas sólidas.

Modelos disponibles

Las Antiparras de Seguridad **FAHRENHEIT** de 3M, están disponible en las siguientes versiones:



70-0716-1220-7 Lente transparente con recubrimiento anti-empañante y anti-rayaduras y marco celeste.

70-0716-1221-5 Lente gris para exteriores con recubrimiento anti-empañante y anti-rayaduras y marco celeste.

Materiales

- Ocular / Lente: policarbonato
- Montura: nylon
- Banda elástica: nylon
- Puente Nasal: goma / caucho

Aprobaciones

Cumple los requerimientos de alto impacto de la norma ANSI Z87.1 de EE.UU.

Algunas de las pruebas más importantes que se realizan son:

- Transmisión de luz
- Densidad óptica
- Fuerza dióptrica
- Prueba de impacto
- Ensayo de desinfección
- Resistencia del marco
- Control dimensional al lente



■ Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente.

Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

■ Empaque

Las Antiparras Seguridad **FAHRENHEIT** de 3M, se presentan en 1 caja de 10 pares cada una, (10 pares de lentes en total).